



KWC-Nr.	Oberfläche	SGVSB	Sanitas Troesch
K.12.JB.52.000B23	chromeline	812 501	6723 111
A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic			
K.12.JB.52.000N23	chromeline	812 502	6723 112
A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic			
K.12.JB.52.000K23	chromeline		6723 114
A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netzvorbereitung, Basic			

Waschtisch

Automatik Armatur, berührungslos

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik A10
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbststeinmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Separat bestellen:
 - (Netzvorbereitung) Zubehör zu Einzel- oder Mehrfachinstallation

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.