



KWC-Nr.	Oberfläche	SGVSB	Sanitas Troesch
10.291.023.000FL	chromeline	726 972	6114 295
A 225, flexible Anschlusschläuche			

Küche

Hebelmischer

- flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe:
Schutz des Armaturenkerns
– zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
– für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
– Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexibler Anschlusschlauch 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

