



| KWC-Nr. | Oberfläche | SGVSB | Sanitas Troesch |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------------|
| 10.291.033.000FL | chromeline | 726 971 | 6114 293 |
| A 230, flexible Anschlusschläuche | | | |

Küche

Hebelmischer

- flexGuard™ - Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe:
Schutz des Armaturenkerns
– zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
– für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auszugbrause mit KWC JETCLEAN
– bis 700 mm ausziehbar
– Siebstrahl arretierbar
– Rückstellautomatik
– Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
– mit Keramikscheibentechnik
– Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
– Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

