
## **KWC DOMO**







KWC-Nr.	Oberfläche	SGVSB	Sanitas Troesch
10.061.053.000FL	chromeline	725 341.502	6111 597.502

A 230, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar

## Küche wegnehmbar





## Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage Einbaumass 60 mm
- ShieldProtect Dichtmembrane
- TouchProtect Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Auszugbrause
- SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock einfache Auszugsbrauserückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 37 mm

