



KWC-Nr.	Oberfläche
K.12.JB.52.000B23	chromeline
A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung	
K.12.JB.52.000N23	chromeline
A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung	

Waschtisch Automatik Armatur, berührungslos

- Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10
 - Mit Mischung
 - EcoProtect - Wasserspareinrichtung
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Magnetventil
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

